



Tragfähigkeit in t																
	Artikel- nummer	1-Strang 0°	2-Strang 0°	1-Strang 90°	2-Strang 90°	2-Strang		3/4-Strang								
					0-45°	45-60°	0-45°	45-60°								
ASWHAX2500	5	10	2,5	5	3,56	2,5	5,3	3,75								
ASWHAX4000	8	16	4	8	5,6	4	8,5	6								
ASWHAX6700	12	24	6,7	13,4	9,5	6,7	14	10								
ASWHAX10000	15	30	10	20	14	10	21,2	15								
ASWHAX17000	25	50	17	34	23,5	17	35	25								

Allgemeine Informationen:

Temperatureinsatztauglichkeit:

Umgebungstemperatur	Reduzierung der Tragfähigkeit
unter -40°C	nicht zulässig
von -40°C bis 200°C	keine
von 200°C bis 300°C	-10%
von 300°C bis 400°C	-25%
über 400°C	nicht zulässig

Anschlagwirbel sind vor jedem Gebrauch nach der mitgelieferten Montageanleitung und mindestens einmal jährlich durch einen Sachkundigen auf ihren einwandfreien Zustand zu überprüfen.

Eine vollständige Gebrauchs- und Montageanleitung wird mit jedem Produkt mitgeliefert.