




Tragfähigkeit  
in t



Artikel- nummer	1-Strang		2-Strang		2-Strang		3/4-Strang	
	0°	0°	90°	90°	0-45°	45-60°	0-45°	45-60°
ASWHGX131421	2	4	1,3	2,6	1,8	1,3	2,7	1,9
ASWHGX161625	2,5	5	1,6	3,2	2,2	1,6	3,4	2,4
ASWHGX21827	3	6	2	4	2,8	2	4,2	3
ASWHGX252030	3,5	7	2,5	5	3,5	2,5	5,3	3,7
ASWHGX32233	4,5	9	3	6	4,2	3	6,3	4,5
ASWHGX42436	5,5	11	4	8	5,6	4	8,4	6
ASWHGX52740	6,5	13	5	10	7	5	10,5	7,5
ASWHGX633045	7	14	6,3	12,6	8,8	6,3	13,2	9,4



Allgemeine Informationen:

Anschlagwirbel sind vor jedem Gebrauch nach der mitgelieferten Montageanleitung und mindestens einmal jährlich durch einen Sachkundigen auf ihren einwandfreien Zustand zu überprüfen.

Eine vollständige Gebrauchs- und Montageanleitung wird mit jedem Produkt mitgeliefert.

Temperatureinsatztauglichkeit:

Umgebungstemperatur	Reduzierung der Tragfähigkeit
unter -40°C	nicht zulässig
von -40°C bis 200°C	keine
von 200°C bis 250°C	-20%
von 250°C bis 350°C	-25%
über 350°C	nicht zulässig

