



SPEZIELLE EIGENSCHAFTEN



1
Einzigartiges Design und elegante Form.



2
Die Aufhängung ermöglicht eine bequeme und sichere Montage.



3
Das einzigartige Seilanpresssystem wickelt das Seil in ordentlichen Lagen auf und erhöht die Lebensdauer um das 30.000-fache.



4
Spezielle Trommel für max. 40m Stahlseil. Längeres Stahlseil auf Anfrage erhältlich.



5
Einfacher Seilwechsel ohne aufwändige Demontage.



6
Der Haken mit Umlenkung erlaubt 2-fache Hubkapazität.



7
Die Auf-/Abbegrenzung erfüllt die europ. Norm EN 14492-2:2006.



8
Das neu gestaltete Lagersystem ermöglicht eine freie Drehung der Kabeltrommel für erhöhte Lebensdauer.



9
Problemloses Einfetten über den Schmiernippel.



10
Sichere Aufhängung durch Interlock Verriegelungsschutz.

Der **NEUE** 2014 patentierte und tragbare Hebezug von **WARRIOR**. Durch sein einzigartiges Design und die elegante Form leicht an Gerüsten anzubringen, macht er den Transport von Baumaterialien usw. zu oberen Stockwerken und Dächern viel einfacher und sicherer.

Die Hängeeinrichtung mit Verriegelungsschutz erleichtert die Installation und sorgt für sicheres Arbeiten. Die Auto-Seilaufwicklung und Richtungswechseleinheit ermöglicht eine sichere Ausrichtung des Seils bei 30.000-fach erhöhter Lebensdauer.

Der ideale Hebezug für Bauherren und Dachdecker mit bis zu 40 m Nutzlänge des Seils. Die ideale Hebekomponente für Gerüste und Träger jeder Art. Die hochfeste Kohlenstoffkonstruktion mit Pulverbeschichtung stellt zuverlässiges und dauerhaftes Heben sicher. Der Hebezug erfüllt die Norm EN 14492:2 und verwendet ein dynamisches Bremssystem für statische wie dynamische Ladungen mit oberem und unterem Endabschalter. Thermoschutz bei Überladung am Motor für mehr Sicherheit. Optional mit Funkfernbedienungssystem.

Modelle	Modell	110VSH500	240VSH500	110VSH800	240VSH800
	Spannung	110v	240v	110v	240v
	Max. Hubkap. (Einfach- / Doppelführung)	250 / 500kg	250 / 500kg	400 / 800 kg	400 / 800 kg
	Seil-Ø & Länge (Stahl m. Karabinerhaken)	4.2mm x 40m	4.2mm x 40m	5.6mm x 34m	5.6mm x 34m

Specs	Zuggeschwindigkeit	12m/min
	Sicherheitsendabschalter	Oben und unten
	IP Schutzklasse	65
	Optional	Funkfernbedienungssystem